



ОАО БАМЗ
 Барнаулский
 аппаратурно-механический завод
 Россия, 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, 117
<http://www.bamz.su> e-mail: bamz@gmx.net
 Тел-факс (8-385-2) 62-47-09, 62-52-38, 62-78-18


 РОССИЯ
 АЯ. 04
 В 13139

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ВК-94-01

Этикетка

Вентили кислородного баллона средней и малой вместимостью $P_p \leq 20 \text{ МПа}$ (200 кгс/см^2) ВК-94-01 изготавливаются по техническим условиям ТУ 3645-042-05785477-01.

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 50 до плюс 60° С.

Вентили могут использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных газов, углекислого газа и других неагрессивных газов.

| | Исп-00 | Исп-07 |
|---|--------------------------------|-------------|
| Рабочее давление, МПа (кгс/см^2), не более | 20 (200) | |
| Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее | 4 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 60x62x120 | |
| Масса, кг, не более | 0,55 | |
| Присоединительные размеры: | | |
| - для установки на баллон - коническая | W27,8 | W19,2 |
| - боковой отросток- | наружная цилиндрическая G3/4-В | ГОСТ6357-81 |

Разборка и ремонт вентиля должен проводиться только лицами назначенными администрацией и прошедшими техминимум по ремонту газовой аппаратуры.

Резьба клапана смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283. Применение любой другой смазки категорически запрещается. Вентиль закрывайте усилием руки, не применяя ключа.

Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Вентили ВК-94-01 в количестве 5000 шт. обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

27 FEB 2008

Отметка ОТК о приемке

